

BL 3


D

Maximální množství na operaci

2.5 L

A

OBCHODNÍ POPIS

K přípravě všech polévek, omáček velouté, omáček, protlaků, pyré a těst (palačinky, lívance, vafle atd.). Vhodné pro všechny typy stravování.

B

TECHNICKÝ POPIS

Mixér BL 3 - jednofázový 230V/50-60/1. Příkon 1100 W - otáčky 500 až 12 600 ot/min. Pulzní spínač. Funkce R-Crush. Časovač. Nerezová mísa o objemu 3 l s rukojetí Soft Touch a sestavou 4 nožů z nerezové oceli

C

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výkon	1100 W
Elektrické údaje	Jednofázový 230V/50-60/1 5.5 A - Zástrčka součástí
Variabilní rychlost	od 500 do 12 600 ot/min
Rozměry (délka x hloubka x výška)	215 x 470 x 450 mm
Stupeň recyklace	95%
Váha netto	13.5 kg
Objednací kód	47010

NORMY

 EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2006, EN 60529:
IP 55, IP 34, EN 1678, EN 12852

E

VLASTNOSTI PŘÍSTROJE

BLOK MOTORU

- Příkon 1 100 W.
- Nerezová hřídel motoru.
- Patentovaná motorová brzda: delší životnost.
- Tlačítka Start-Stop-Pulz.
- **Variabilní rychlost od 500 do 12 600 ot/min**
- **Pulzní spínač pro** přesné řezání.
- **Funkce R-Crush.**
- **Časovač.**

MÍSA

- Pětilitrová mísa z nerezové oceli s hlavní rukojetí a druhou rukojetí pro lepší uchopení.
- Odnímatelná sestava nožů z nerezové oceli
- Pevně uchycená na základně motoru pro snížení vibrací a zvýšení životnosti.
- **Exkluzivní technologie X-flow:**
 - Asymetrická sestava nožů z nerezové oceli: maximalizuje množství mixovaných surovin.
 - Speciálně navržená žebrovaná mísa: zlepšuje cirkulaci surovin.
 - Víko s regulací proudění po stranách: tlačí připravovaný obsah zpět k nožům.
- **Víko:**
 - Vodotěsné včetně bezpečnostní funkce proti stříkající vodě.
 - Průhledné pro snadnou kontrolu připravovaného obsahu.
 - Odnímatelný uzávěr umožňuje přidávat tekutiny a další přísady během mixování. Odnímatelný uzávěr.
- Sestava nožů se myje pod tekoucí vodou. Všechny ostatní části lze snadno vyjmout a umýt v myčce nádobí.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ

- 3litrová mísa s víkem.
- Sestava 4 nožů z nerezové oceli.

BL 3

F

REZERVACE

230 V/50/1 – přívodní kabel a zástrčka jsou součás

